



B.PRO
CATERING SOLUTIONS



CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX

Transporter vos plateaux repas en toute sécurité.

PUISSANTE ASSISTANCE

Les chariots de plateaux de B.PRO Catering Solutions.



Présentation souveraine au design remarquable : solide, de haute qualité et de forme parfaite.

Quatre poignées de poussée ergonomiques de grand diamètre facilitent le transport – dans n'importe quelle direction.

La protection périphérique contre les chocs extra large offre une protection pour le chariot, pour le mobilier et pour les mains lors de la poussée dans des couloirs et portes étroits.

Les chariots de transport de plateaux (TTW) B.PRO donnent un solide coup de main : les glissières embouties sans joints vous aident pour l'introduction et le prélèvement rapides des plateaux. Les quatre poignées de poussée extra longues offrent une hauteur de poignée ergonomique pour

chaque membre de l'équipe – cela facilite la poussée, la traction, les manœuvres, indépendamment de la taille corporelle et même avec les portes ouvertes. La construction de haute qualité assure une hygiène parfaite pour une facilité de nettoyage maximale et vous fait ainsi gagner un temps précieux.

Une qualité qui se laisse voir : Les chariots de transport de plateaux B.PRO – pour une distribution des repas sûre et hygiénique dans le système de plateaux.

Convaincante de l'extérieur et de l'intérieur : Qualité de la marque B.PRO.



Matériaux de haute qualité

Les chariots de transport de plateaux B.PRO sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (AISI 304). La surface microlissée est extrêmement résistante contre les encrassements et les germes.



Compartiments séparés

Toutes les portes peuvent être ouvertes indépendamment l'une de l'autre, également pour les modèles à 3 portes. Ceci facilite le prélèvement des plateaux et contribue à maintenir les températures très longtemps constantes à l'intérieur de l'appareil.



Glissières embouties

Nos parois à glissières embouties avec sécurité antibasculement intégrée sont en une pièce – sans rainures où s'incruste la saleté, sans coins ni arêtes tranchants. Cela vous facilite le nettoyage, minimise le danger de blessure et ménage les plateaux.

COOL

Le chariot de transport de plateaux **B.PRO** avec réfrigération passive

Chez B.PRO, les éléments réfrigérants sont placés directement dans les portes – insérer simplement les éléments réfrigérants (plaques eutectiques) dans les supports du côté intérieur des portes, terminé !

Grâce à ce principe de construction, l'espace intérieur est entièrement équipé de parois à glissières fermées. Lors du garnissage et du prélèvement des plateaux, vous pouvez ouvrir chaque compartiment d'armoire individuellement.

Cela signifie pour vous : aucun échange d'air non désiré entre les compartiments, un meilleur maintien de la température, un accès rapide aux éléments réfrigérants, un nettoyage plus facile et une meilleure hygiène – car B.PRO a toujours une pensée d'avance.



TTW-PK 20-115 DZE
Chariots de transport de plateaux,
pour la réfrigération passive avec
des plaques eutectiques,
à double paroi, isolé, pour pla-
teaux Euronorm

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, POUR LA RÉFRIGÉRATION PASSIVE AVEC DES PLAQUES EUTECTIQUES



Pour plateaux Euronorm	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (<u>non</u> comprises dans la livraison) - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé 			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques	Avec 4 plaques eutectiques	Avec 3 plaques eutectiques	Avec 6 plaques eutectiques
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
Référence	573 722	573 725	573 728	573 731
Pour plateaux Gastronom	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronom			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (<u>non</u> comprises dans la livraison) - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé 			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques	Avec 4 plaques eutectiques	Avec 3 plaques eutectiques	Avec 6 plaques eutectiques
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronom, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
Référence	573 734	573 737	573 740	573 743

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, POUR RÉFRIGÉRATION PASSIVE PAR PLAQUES EUTECTIQUES, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ



Pour plateaux Euronorm ou Gastronorm	TTW-PK 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Modèle	Chariot de transport de plateaux, pour réfrigération passive par 2 plaques eutectiques, à double paroi, isolé pour plateaux Euronorm ou Gastronorm	Chariot de transport de plateaux, pour réfrigération passive par 3 plaques eutectiques, à double paroi, isolé pour plateaux Euronorm ou Gastronorm
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Modèle avec paroi médiane pour l'insertion de plaques eutectiques (non comprises dans la livraison) - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier, galvanisé 	
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques	Avec 3 plaques eutectiques
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2
Capacité	32 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	40 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Poids (kg)	165 kg	180 kg
Référence	574 894	574 895

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ



Pour plateaux Euronorm	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt 			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
Référence	573 721	573 724	573 727	573 730
Pour plateaux Gastronom	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronom			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt 			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronom, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronom, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
Référence	573 733	573 736	573 739	573 742

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ



Pour plateaux Euronorm ou Gastronom	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm ou Gastronom			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé 			
Portes battantes/comp. d'armoire	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacité	16 plateaux Euronorm ou Gastronom, insertion transversale	20 plateaux Euronorm ou Gastronom, insertion transversale	32 plateaux Euronorm ou Gastronom, insertion transversale	40 plateaux Euronorm ou Gastronom, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Poids (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
Référence	573 745	573 747	573 749	573 751

À DOUBLE PAROI, ISOLÉ, EXÉCUTION HYGIÈNE H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Modèle	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, espace intérieur en exécution hygiène H1		
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - Double paroi, isolé, exécution hygiène H1 - Glissières embouties espacées de 115 mm - Avec 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur le petit côté - Protection périphérique contre les chocs robuste - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier, galvanisé 		
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	2/2
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	40 plateaux Euronorm ou Gastronom, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Poids (kg)	128 kg	141 kg	180 kg
Référence	574 896	574 898	574 900

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À SIMPLE PAROI



Pour plateaux Euronorm	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé 			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
Référence	573 720	573 723	573 726	573 729
Pour plateaux Gastronorm	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé 			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
Référence	573 732	573 735	573 738	573 741

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À SIMPLE PAROI




Pour plateaux Euronorm ou Gastronorm	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm ou Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9 - Glissières embouties à espacement de 115 mm - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté - Robuste protection périphérique contre les chocs - Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé 			
Portes battantes/comp. d'armoire	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacité	16 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	20 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	32 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	40 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Poids (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
Référence	573 744	573 746	573 748	573 750

ACCESSOIRES

Illustration	Désignation	pour modèle	Référence
	Plaque eutectique (-12 °C) , en matière plastique, compatible Gastronorm	tous les TTW-PK	573 332
	Plaque eutectique (-3 °C) , en matière plastique, compatible Gastronorm	tous les TTW-PK	568 136
sans illustration	Espacement des glissières 105 mm avec sécurité antibasculement , le rééquipement n'est pas possible	tous les TTW (pas possible pour TTW-PK, TTW H1)	-
	Espacement des glissières 115 mm sans sécurité antibasculement, pour plateaux compacts , le rééquipement n'est pas possible	TTW pour plateaux EN (pas possible pour TTW H1); TTW pour plateaux EN et GN (pas possible pour TTW-PK U)	-
	Timon et accouplement en acier inoxydable , blocage possible sur le petit côté. A la commande, prière d'indiquer si le timon doit être à gauche ou à droite (uniquement possible pour la disposition des roues A)	tous les TTW	-
sans illustration	Bande antistatique	tous les TTW	-
	Moulures périphériques fraisées de protection contre les chocs en PE	tous les TTW (pas possible pour TTW H1)	-
	Protection contre les chocs fraisée supplémentaire sur le toit	tous les TTW (pas possible pour TTW H1)	-
	Galerie périphérique en acier inoxydable , hauteur 50 mm, soudée en onglet	tous les TTW	-

Roues

Disposition des roues	Désignation	pour modèle
Disposition des roues A 	Roues en acier galvanisé, ø 160 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	Roues en acier galvanisé, ø 200 mm 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW
	Roues en acier galvanisé, ø 200 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 160 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 200 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
Disposition des roues D 	Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 160 mm, Disposition des roues D : 4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central, 2 roues fixes au milieu des longs côtés	TTW pour plateaux EN; TTW pour plateaux GN; TTW pour 32/40 plateaux EN et GN
	Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 200 mm, Disposition des roues D : 4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central, 2 roues fixes au milieu des longs côtés	TTW pour plateaux EN; TTW pour plateaux GN; TTW pour 32/40 plateaux EN et GN

LE GROUPE B.PRO

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans deux départements hautement spécialisés : B.PRO Catering Solutions – produits et systèmes pour les cuisines professionnelles. ENOXX Engineering – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques.

Toutes les unités de B.PRO sont certifiées et contrôlées conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2015 afin de vous garantir une fiabilité et un service clientèle irréprochables.



MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA
Chemin de Cuard 5
CH - 2022 BEVAIX

Tel : +41 26 677 18 09
Mail : info@mercuro-industries.ch

www.mercuro-industries.ch

B.PRO
CATERING SOLUTIONS