


MILANO 2



position des roues
Position der Rollen



MILANO 2

DÉTAILS / BEZEICHNUNGEN

ART

DIMENSIONS / MASSE
I = INT/INNEN - E = EXT/AUSSEN
L x l x H mm VOL.

ROUES
ROLLEN

Pos.

pleine - ungelocht



- . Parois pleines anodisées
- . Glatte Wände verstärkt, anodisiert

2 200 080

I = 810 x 460 x 500

186 L

Ø 100

D

E = 860 x 510 x 650

- . Parois pleines anodisées
- . Glatte Wände verstärkt, anodisiert

2 200 081

I = 1020 x 500 x 620

316 L

Ø 100

A

E = 1070 x 550 x 775

- . Parois pleines anodisées
- . Glatte Wände verstärkt, anodisiert

2 200 082

I = 1000 x 600 x 670

400 L

Ø 125

A

E = 1050 x 650 x 850

- . Parois pleines anodisées
- . Glatte Wände verstärkt, anodisiert

2 200 083

I = 1130 x 635 x 670

480 L

Ø 125

A

E = 1180 x 685 x 850

- . Parois pleines anodisées
- . Glatte Wände verstärkt, anodisiert

2 200 084

I = 1300 x 700 x 670

610 L

Ø 125

A

E = 1350 x 750 x 850

- . Parois perforées et anodisées
- . Wände gelocht und anodisiert

2 200 090

I = 810 x 460 x 500

186 L

Ø 100

D

E = 860 x 510 x 650

- . Parois perforées et anodisées
- . Wände gelocht und anodisiert

2 200 091

I = 1020 x 500 x 620

316 L

Ø 100

A

E = 1070 x 550 x 775

- . Parois perforées et anodisées
- . Wände gelocht und anodisiert

2 200 092

I = 1000 x 600 x 670

400 L

Ø 125

A

E = 1050 x 650 x 850

- . Parois perforées et anodisées
- . Wände gelocht und anodisiert

2 200 093

I = 1130 x 635 x 670

480 L

Ø 125

A

E = 1180 x 685 x 850

- . Parois perforées et anodisées
- . Wände gelocht und anodisiert

2 200 094

I = 1300 x 700 x 670

610 L

Ø 125

A

E = 1350 x 750 x 850

Perforée - gelocht



MILANO 2

MILANO 2

DÉTAILS / BEZEICHNUNGEN

ART

DIMENSIONS / MASSE
I = INT/INNEN - E = EXT/AUSSEN
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . Demi-ouverture en façade
- . Position des roues : B

2 200 131

I = 1470 x 900 x 660/430

Ø 160

E = 1500 x 930 x 890

- . Halbe Öffnung auf einer Längsseite
- . Rollenposition : B



- . Chariot étanche pour le trempage du linge.
- . Double fond extractible et robinet de vidange
- . Position des roues : B

2 200 132

I = 1000 x 600 x 430

Ø 160

E = 1030 x 630 x 710



- . Wasserdichter Wagen um Wäsche einzuweichen
- . Doppelboden gelocht, herausnehmbar und Auslaufventil
- . Rollenposition : B

OPTIONS - OPTIONAL

2 200 810



2 200 011

2 200 810

- . Pare-choc sur le pourtour supérieur
- . Oberer Rand mit Stossabweiser

2 200 011

- . Frein sur roue pivotante
- . Feststeller (Lenkrolle)

Art Pare-choc Stossabweiser Art Nr.	Pare-choc pour Stossabweiser für
2 200 810	2 200 084 / 2 200 094
2 200 820	2 200 083 / 2 200 093
2 200 830	2 200 082 / 2 200 092
2 200 840	2 200 081 / 2 200 091
2 200 850	2 200 080 / 2 200 090