

CARACTÉRISTIQUES :

- . Armoire pour le transport d'instruments chirurgicaux
- . Norme DIN
- . En aluminium anodisé, le corps est composé d'une pièce de tôle unique, sans jonctions (breveté)
- . Le périmètre d'encadrement et la partie centrale de jonction des portes sont équipés d'une garniture permettant d'assurer une parfaite étanchéité à l'air et à la poussière.
- . Charnières verticales sur toute la hauteur.
- . Châssis tubulaire anti-torsions en aluminium.
- . Pare-choc de pourtour, souple et non traçant
- . Poignées de conduite : maniabilité optimale
- . Portes ouvrantes à 270° avec aimants de blocage et profilé d'étanchéité sur tout le pourtour
- . Roues en caoutchouc gris anti-traces (2 fixes + 2 pivotantes)
- . Roulements en inox de série
- . Diverses tailles - Nombreuses Options

Attention :

- . 4 roues pivotantes nécessaires si le chariot doit être placé dans une niche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Schrank für den Transport von chirurgischen Instrumenten.
- . DIN Norme.
- . Der Korpus aus eloxiertem Aluminium besteht aus einem einzigen Stück Blech ohne Verbindungsstücke (patentiert).
- . Der umlaufende Rahmen und der mittlere Verbindungsteil der Türen sind mit einer Dichtung ausgestattet, die eine perfekte Luft- und Staumdichtigkeit gewährleistet.
- . Vertikale Scharniere über die gesamte Höhe.
- . Torsionsfreier Rohrrahmen aus Aluminium.
- . Umlaufende Stossleiste, weich und spurlos.
- . Handgriffe: optimale Manövrierfähigkeit, 270°-Öffnungstüren mit Feststellmagneten und umlaufendem Dichtungsprofil.
- . Graue spurlose Gummiräder (2 Bock- + 2 Lenkrollen).
- . Kugellager aus Edelstahl serienmässig.
- . Verschiedene Grössen - Zahlreiche Optionen

Achtung:

- . 4 Lenkrollen erforderlich, wenn der Wagen in eine Nische gestellt werden soll.




OPTIONS- OPTIONALS



OPTIONS- OPTIONALS

2 020 160

- . Signalétique 2 couleurs
- . Anzeiger mit 2 Farben



2 020 161/62/63

- . Signalétique 3/4/5 couleurs
- . Anzeiger mit 3/4/5 Farben



2 020 164

- . Roues inox
- . Rollen aus Edelstahl

2 020 165

- . Renforts d'angles en acier inoxydable
- . Verstärkungswinkel aus Edelstahl




OSANI

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 portes battantes - 2 colonnes DIN
- . Panneaux verticaux amovibles
- . 9 paires de guides nylon espacés de 114 mm par colonne

2 020 140


Int : 760 x 625 x 1190

Ø 200

Ext : 860 x 710 x 1500

DIN 6 STU

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen DIN
- . Abnehmbare vertikale Paneele
- . 9 Paare Nylonführungen im Abstand von 114 mm pro Säule



- . 2 Portes battantes
- . 2 Etagères en aluminium anodisé démontables et équidistantes

2 020 141


Int : 760 x 625 x 1190

Ø 200

Ext : 860 x 710 x 1500

DIN 6 STU

- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Aluminium anodisiert in gleichmässigem Abstand



- . 2 portes battantes - 3 colonnes DIN
- . Panneaux verticaux amovibles
- . 9 paires de guides nylon espacés de 114 mm par colonne

2 020 142


Int : 1130 x 625 x 1190

Ø 200

Ext : 1230 x 710 x 1500

DIN 9 STU

- . 2 Flügeltüren - 3 Reihen DIN
- . Abnehmbare vertikale Paneele
- . 9 Paare Nylonführungen im Abstand von 114 mm pro Säule



- . 2 Portes battantes
- . 2 Etagères en aluminium anodisé démontables et équidistantes

2 020 143

Int : 1130 x 625 x 1190

Ø 200

Ext : 1230 x 710 x 1500

DIN 9 STU

- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Aluminium anodisiert in gleichmässigem Abstand



- . Option châssis tout inox

Sur demande

- . Option Fahrgestell komplett aus Edelstahl

Auf Anfrage