



# CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX

Transporter vos plateaux repas en toute sécurité.

# PUISSANTE ASSISTANCE.

Les chariots de plateaux de BLANCO Professional.



Présentation souveraine au design remarquable: solide, de haute qualité et de forme parfaite.

Quatre poignées de poussée ergonomiques de grand diamètre facilitent le transport – dans n'importe quelle direction.

La protection périphérique contre les chocs extra large offre une protection pour le chariot, pour le mobilier et pour les mains lors de la poussée dans des couloirs et portes étroits.

Les chariots de transport de plateaux (TTW) de BLANCO Professional donnent un solide coup de main: les glissières embouties sans joints vous aident pour l'introduction et le prélèvement rapides des plateaux. Les quatre poignées de poussée extra longues offrent une hauteur de poignée ergonomique pour

chaque membre de l'équipe – cela facilite la poussée, la traction, les manœuvres, indépendamment de la taille corporelle et même avec les portes ouvertes. La construction de haute qualité assure une hygiène parfaite pour une facilité de nettoyage maximale et vous fait ainsi gagner un temps précieux.

**Une qualité qui se laisse voir: Les chariots de transport de plateaux BLANCO – pour une distribution des repas sûre et hygiénique dans le système de plateaux.**

## **Convaincante de l'extérieur et de l'intérieur: Qualité de la marque BLANCO.**



### **Matériaux de haute qualité**

Les chariots de transport de plateaux BLANCO sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (AISI 304). La surface microlisée est extrêmement résistante contre les encrassements et les germes.



### **Compartiments séparés**

Toutes les portes peuvent être ouvertes indépendamment l'une de l'autre, également pour les modèles à 3 portes. Ceci facilite le prélèvement des plateaux et contribue à maintenir les températures très longtemps constantes à l'intérieur de l'appareil.



### **Glissières embouties**

Nos parois à glissières embouties avec sécurité antibasculement intégrée sont en une pièce – sans rainures où s'incruste la saleté, sans coins ni arêtes tranchants. Cela vous facilite le nettoyage, minimise le danger de blessure et ménage les plateaux.

# COOL.

## Le chariot de transport de plateaux **BLANCO** avec réfrigération passive

Chez BLANCO Professional, les éléments réfrigérants sont placés directement dans les portes – insérer simplement les éléments réfrigérants (plaques eutectiques) dans les supports du côté intérieur des portes, terminé !

Grâce à ce principe de construction, l'espace intérieur est entièrement équipé de parois à glissières fermées. Lors du garnissage et du prélèvement des plateaux, vous pouvez ouvrir chaque compartiment d'armoire individuellement.

Cela signifie pour vous : aucun échange d'air non désiré entre les compartiments, un meilleur maintien de la température, un accès rapide aux éléments réfrigérants, un nettoyage plus facile et une meilleure hygiène – car BLANCO Professional a toujours une pensée d'avance.



**TTW-PK 20-115 DZE**  
Chariots de transport de plateaux,  
pour la réfrigération passive avec  
des plaques eutectiques,  
à double paroi, isolé, pour pla-  
teaux Euronorm

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, POUR LA RÉFRIGÉRATION PASSIVE AVEC DES PLAQUES EUTECTIQUES



Pour plateaux Euronorm	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (<u>non</u> comprises dans la livraison)</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques	Avec 4 plaques eutectiques	Avec 3 plaques eutectiques	Avec 6 plaques eutectiques
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
Référence	<b>573 722</b>	<b>573 725</b>	<b>573 728</b>	<b>573 731</b>

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, POUR LA RÉFRIGÉRATION PASSIVE AVEC DES PLAQUES EUTECTIQUES



Pour plateaux Gastronorm	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (<u>non</u> comprises dans la livraison)</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques	Avec 4 plaques eutectiques	Avec 3 plaques eutectiques	Avec 6 plaques eutectiques
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
Référence	<b>573 734</b>	<b>573 737</b>	<b>573 740</b>	<b>573 743</b>

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ



Pour plateaux Euronorm ou Gastronorm	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm ou Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Portes battantes/comp. d'armoire	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacité	16 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	20 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	32 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	40 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Poids (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
Référence	<b>573 745</b>	<b>573 747</b>	<b>573 749</b>	<b>573 751</b>

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ



Pour plateaux Euronorm	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9</li> <li>- Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm</li> <li>- Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen</li> <li>- Robuster umlaufender Stoßschutz</li> <li>- Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt</li> </ul>			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
Référence	<b>573 721</b>	<b>573 724</b>	<b>573 727</b>	<b>573 730</b>
Pour plateaux Gastronorm	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9</li> <li>- Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm</li> <li>- Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen</li> <li>- Robuster umlaufender Stoßschutz</li> <li>- Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt</li> </ul>			
Plaques eutectiques	Avec 2 plaques eutectiques			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
Référence	<b>573 733</b>	<b>573 736</b>	<b>573 739</b>	<b>573 742</b>

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, À SIMPLE PAROI



Pour plateaux Euronorm ou Gastronorm	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm ou Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Portes battantes/comp. d'armoire	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacité	16 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	20 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	32 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale	40 plateaux Euronorm ou Gastronorm, insertion transversale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Poids (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
Référence	<b>573 744</b>	<b>573 746</b>	<b>573 748</b>	<b>573 750</b>

## CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX, À SIMPLE PAROI





Pour plateaux Euronorm	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Euronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Euronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
Référence	<b>573 720</b>	<b>573 723</b>	<b>573 726</b>	<b>573 729</b>
Pour plateaux Gastronorm	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Modèle	Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronorm			
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9</li> <li>- Glissières embouties à espacement de 115 mm</li> <li>- 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté</li> <li>- Robuste protection périphérique contre les chocs</li> <li>- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé</li> </ul>			
Portes battantes/comp. d'armoire	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacité	16 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	20 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	24 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale	30 plateaux Gastronorm, insertion longitudinale
Espacement des glissières	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. L x l x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Poids (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
Référence	<b>573 732</b>	<b>573 735</b>	<b>573 738</b>	<b>573 741</b>

## ACCESSOIRES

Illustration	Désignation	pour modèle	Référence
sans illustration	<b>Plaque eutectique</b> (-12 °C), en matière plastique, compatible Gastronom	tous les TTW-PK	<b>573 332</b>
	<b>Plaque eutectique</b> (-3 °C), en matière plastique, compatible Gastronom	tous les TTW-PK	<b>568 136</b>
	<b>Espacement des glissières 105 mm avec sécurité antibasculement</b> , le rééquipement n'est pas possible	tous les TTW (pas possible pour TTW-PK)	-
	<b>Espacement des glissières 115 mm sans sécurité antibasculement, pour plateaux compacts</b> , le rééquipement n'est pas possible	TTW pour plateaux EN; TTW pour plateaux EN et GN	-
	<b>Timon et accouplement en acier inoxydable</b> , blocage possible sur le petit côté. A la commande, prière d'indiquer si le timon doit être à gauche ou à droite (uniquement possible pour la disposition des roues A)	tous les TTW	-
	<b>Bande antistatique</b>	tous les TTW	-
	<b>Moulures périphériques fraisées de protection contre les chocs en PE</b>	TTW pour 16/20 plateaux EN; TTW pour 16/20 plateaux GN	-
		TTW pour 24/30 plateaux EN; TTW pour 24/30 plateaux GN	-
		TTW pour 16/20 plateaux EN et GN	-
		TTW pour 32/40 plateaux EN et GN	-
<b>Protection contre les chocs fraisée supplémentaire sur le toit</b>	tous les TTW	-	
<b>Galerie périphérique en acier inoxydable</b> , hauteur 50 mm, soudée en onglet	TTW 16/20	-	
	TTW 24/30/32/40	-	

### Roues

Disposition des roues	Désignation	pour modèle
Disposition des roues A 	<b>Roues en acier galvanisé, ø 160 mm</b> 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	<b>Roues en acier galvanisé, ø 200 mm</b> 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW
	<b>Roues en acier galvanisé, ø 200 mm</b> 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	<b>Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 160 mm</b> au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
	<b>Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 200 mm</b> au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW
Disposition des roues D 	<b>Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 160 mm, Disposition des roues D:</b> 4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central, 2 roues fixes au milieu des longs côtés	TTW pour plateaux EN; TTW pour plateaux GN; TTW pour 32/40 plateaux EN et GN
	<b>Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élastique de haute qualité, ø 200 mm, Disposition des roues D:</b> 4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central, 2 roues fixes au milieu des longs côtés	TTW pour plateaux EN; TTW pour plateaux GN; TTW pour 32/40 plateaux EN et GN

## LE GROUPE BLANCO PROFESSIONAL.

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes des produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans quatre départements hautement spécialisés : Catering – produits et systèmes pour les grandes cuisines professionnelles. Medical – mobilier fonctionnel pour applications médicales pour les hôpitaux, cabinets médicaux et consultations. Industrial – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques. Et Railway – équipements pour les cuisines de bord et bistros dans les trains rapides.

BLANCO Professional est certifié dans tous les domaines d'activité suivant DIN EN ISO 9001:2008 et vous garantit des solutions adaptées à vos besoins et d'une fiabilité maximale.



MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA  
Chemin de Cuard 5  
CH - 2022 BEVAIX  
Tel : +41 26 677 18 09  
[info@mercura-industries.ch](mailto:info@mercura-industries.ch)  
[www.mercura-industries.ch](http://www.mercura-industries.ch)

**BLANCO**  
PROFESSIONAL

Catering

Medical

Industrial

Railway